CIRANOVA®
SINCE 1929

FICHE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN D'UN PARQUET HUILÉ

GÉNÉRALITÉS

Pendant les 10 premiers jours, l'huile appliquée durcit "à coeur". Par consequent, quelques mesures de précaution sont conseillées :

- Ne pas couvrir, ne pas disposer de tapis sur le parquet.
- Ne pas déplacer de meubles lourds.
- Dépoussiérer avec un aspirateur, un balai ou un chiffon (ne pas utiliser de textiles imprégnés).
- Placer des protections adaptées (feutre) sous les pieds des tables et chaises.

ENTRETIEN

La surface huilée doit être dépoussiérée régulièrement avec un balai, un aspirateur ou une serpillière seche. Jamais traiter le parquet trop mouillé. Un parquet huilé doit être régulièrement nourri.

LE NETTOYAGE COURANT

On augmente la protection du parquet huilé en traitant régulièrement le parquet avec du Savon pour parquet Ciranova®. Mélanger 4 à 5 petits bouchons de Savon pour parquet dans 10 litres d'eau tiède. Appliquer la solution de savon avec une serpillière qui n'est pas trop mouillée et déplacer la serpillière dans le sens longitudinal du bois. Tordre la serpillière encrassée et la rincer dans un seau d'eau clair. Sec après environ 1 heure à température ambiante. Le savon contient que des matières premières naturels et offre une valeur nutritive élevée pour le bois.

TRAITEMENT ULTERIEUR

Si le parquet huilé devient mat, terne et encrassés avec des résidus de savon, le nettoyant intensif Ciranova® offre la solution. Ensuite, vous devez traiter le parquet avec l'huile d'entretien Ciranova® ou Oil Refresh® Ciranova.

RÉNOVATION LOCALISÉE

De même, une rénovation localisée peut être pratiquée sur des endroits particulièrement détériorés (brûlures de cigarettes, chocs,...): l'endroit endommagé doit être poncé et puis réimprégné avec l'Huile d'entretien Ciranova® (1 à 2 couches). Pour un aspect égale et uniforme traiter la surface totale avec l'Huile d'entretien Ciranova®. C'est l'un des avantages prépondérants d'un parquet traité avec une Huile Ciranova®.

RÉNOVATION IMPORTANTE

Sur un parquet huilé dont l'entretien n'a pas eu la fréquence requise par son utilisation, il est possible de réaliser un égrainage général au moyen d'une monobrosse équipée d'une grille abrasive avant d'appliquer une couche d'Huile Cire Dure Ciranova® (brosse, rouleau poils ras ou monobrosse). Ou bien traiter la surface total avec le Nettoyant Intensif Ciranova® et ensuite appliquer une couche d'Huile Cire Dure Ciranova®.

Les produits Ciranova® sont destinés à l'utilisateur professionnel. Le mode d'emploi repris dans la fiche technique à été rédigé après les tests nécessaires et des années d'expérience. Ainsi il a été établi d'après nos meilleures connaissances et capacités. L'utilisateur se doit donc de tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Nous n'assurons dès lors aucune garantie de cette fiche technique.

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare
tel. +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be